

PRESTANDEKLARATION**Nr 02-04-01**

1. Produkttypens unika identifikationskod
Hunton Träfiberisolering (skivor) 45mm, 70mm och 95mm
2. Typ-, parti- eller serienummer eller någon annan beteckning som möjliggör identifiering av byggprodukter i enlighet med artikel 11 nr 4:
Termiskt isoleringsmaterial av träfiber
3. Byggproduktens avsedda användning eller användningar i enlighet med den tillämpliga, harmoniserade tekniska specifikationen, så som förutsett av tillverkaren:
Termiskt isoleringsmaterial för byggnader
4. Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade varumärke samt kontaktadress enligt vad som krävs i artikel 11 nr 5:
**Hunton Fiber AS
Postboks 633
NO-2810 Gjøvik (NORGE)**
5. I tillämpliga fall namn och kontaktadress för tillverkarens representant vars mandat omfattar de uppgifter som anges i artikel 12.2:
Kontakta producent, Tel +47 61 13 47 00
6. Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V:
System 3
7. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard:
EN 13171:2012, MPA Nordrhein-Westfalen, Notified body No. 0432
8. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt för vilken en europeisk teknisk bedömning har utfärdats:
Ej relevant
9. Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Standard
Termiskt konduktivitet (23°C/50% λ _D)	0,038 (W/m*K)	EN 13171:2012
Varmemotstånd R _D [(m ² K)/W]	1,18 (45mm tjocklek)	EN 13171:2012
	1,84 (70mm tjocklek)	EN 13171:2012
	2,50 (95mm tjocklek)	EN 13171:2012
Brandklass	Klass E	EN 13171:2012
Strömningsmotstånd	AFr5	EN 13171:2012
draghållfasthet parallellt med storytorna	TR1	EN 13171:2012
Tjocklekklass	T3	EN 13171:2012
10. Prestandan för den produkt som anges i pkt 1 och 2, överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9.

Ralf Paustian/Chef produkt- och processutveckling

Gjøvik 7/12-17

Ort/Datum för utfärdandet



Namnteckning