



PRODUKTBLAD

HUNTON SD™ TEJP

Hunton SD™ Tejp är en pappersbaserad tejp för inomhusbruk

Hunton SD Tejp är mycket lämplig för tätning av fogar och övergångar på Hunton SD 10™ Ångbroms eller Hunton Intello Plus, samt liknande dukar. Den kommer också att ge en långvarig tätning av plastbaserade ångbromsar och fästa på närliggande material.

Hunton SD™ Tejp är en pappersbaserad tejp för inomhusbruk

Varför välja Hunton SD™ Tejp:

- För långvarig invändig lufttätethet
- Lätt att arbeta med och kan rivas för hand
- Lätt att ta bort skyddspapper på tejp
- Åldersbeständig (testad 100 år)

Underlag

Innan tejp ska fästas så måste underlaget vara torrt, rent och fritt från damm för att säkerställa att tejp fäster tillräckligt bra. Underlaget måste vara fritt från vattenavvisande medel som silikon eller fett. Om ångbromsen eller andra ytor kommer tånjas eller annan påfrestning rekommenderas mekanisk infästning utöver tejp.

Hunton SD Tejp fäster på alla plast- och lufttäta produkter i invändiga tak- och väggkonstruktioner (t.ex. PE-, PA-, PP- och aluminiumfolier).

Hunton SD Tejp kommer att fästa och täta mot jämna och målade träytor, hårdplast och metall (t.ex. skorstenar och fönster, etc.), samt träbaserade produkter (spån, OSB, plywood, MBD, etc.).

På porösa och ojämna ytor (t.ex. betong och porösa skivor) måste Hunton Tescon Primer användas.

Det bästa resultatet uppnås på rena, släta och plana ytor, kontrollera därför ytan innan du fixerar tejp. Limtester rekommenderas för att säkerställa bästa möjliga varaktiga resultat.

Generellt

Tätningen med tejp ska inte tånjas ut eller tryckbelastas.

Tätning och limmade ytor bör också stödjas med fast montering av läkt.

Pressa tejp ordentligt mot ytan. Säkerställ att tejp ha fäst bra och släta ut tejp. Vikta ytor får inte lika bra fäste som släta ytor.

Ventilera och behåll en bra ventilation med en stabil temperatur för att undvika hög luftfuktighet, använd gärna en avfuktare.

Teknisk data:

Material	Förstärkt papper
Bindemedel	Vattenbeständigt heltäckande lim
Skyddspapper	Silikon impregnerat papper
Färg	Vit/Grön
Användningstemperatur	Från -10 grader C
Temperaturbeständighet	+46 grader C till +90 grader C
Lagring	Torrt och svalt

Förpackning:

Längd	Bredd	Antal/ask	Ask/pall	Artikel nr.
30m	60mm	10	85	4363